

[Accueil](#)[Boutique en ligne](#)[Se décon](#)

Caractéristique des ampoules

Lampes extérieures avant et arrière



Le véhicule est équipé d'un système de surveillance de l'état des lampes, qui signale au conducteur, par l'allumage d'un témoin et l'affichage de messages d'alerte, suivant version, celles qui sont défectueuses.

Feux de croisement :

- halogène : H7 55 W.
- xénon : D2S 35 W

Feux de route : H7 55 W.

Feux de position : W5 W.

Projecteurs antibrouillard :

- jusqu'au n° de série 1T-5-083 127 : H11 55 W.
- depuis le n° de série 1T-5-083 128 : HB4 55 W.

Clignotants : PY 21 W.

Répétiteurs de clignotants latéraux (dans les rétroviseurs) : diodes électroluminescentes LED.



Les projecteurs étant équipés de vitre en plastique, il est impératif d'utiliser des lampes anti-UV, mais également de proscrire l'emploi de produit à base d'alcool, pour nettoyer la vitre des projecteurs.

Après le remplacement d'une ampoule au xénon, il est nécessaire de procéder à l'initialisation du système, à l'aide d'un appareil de diagnostic approprié, et au réglage des projecteurs.

Lampes extérieures arrière



Le véhicule est équipé d'un système de surveillance de l'état des lampes, qui signale au conducteur, par l'allumage d'un témoin et l'affichage de messages d'alerte, suivant version, celles qui sont défectueuses.

Feux de stop : P21 W.

Feux brouillard : P21 W.

Feux de position : R5 W.

Clignotants : PY21 W.

Feux de recul : P21 W.

3 feu de stop : diodes électroluminescentes LED.

Eclaireurs de plaque minéralogique : C5 W.



L'implantation et le nombre de lampes sont identiques sur les porte-lampes des feux gauche et droit, mais seul le feu de brouillard côté gauche fonctionne.

Lampes intérieures



Le véhicule est équipé d'un système de surveillance de l'état des lampes, qui signale au conducteur, par l'allumage d'un témoin et l'affichage de messages d'alerte, suivant version, celles qui sont défectueuses.

Plafonnier AV : C10 W.

Lecteurs de carte : W5 W.

Éclaireurs de miroirs de courtoisie : C5 W.

Plafonnier AR : C5 W.

Éclaireur de coffre : C10 W.

Éclaireurs de portes : W5 W ou C5 W.